

ANEXO CONVOCATORIA

87/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Butaca plegable en tandem de 3 butacas dispuesta sobre barrales con un sistema de rebatimiento automático que permita un plegado total con las siguientes especificaciones: Estructura de Soporte (Patas): • Patas laterales de fundición de aluminio terminación en pintura epoxi-poliéster en polvo. • Montaje sobre estructura de tubo de acero rectangular de 90 x 50 mm mediante abulonamiento a otra pieza inferior de aluminio, actuando de mordaza. • Pedestales de tubo de acero de 90 x 50 mm que rematan contra el piso en planchuelas de 2" x 5"/16" de espesor perforadas para fijación a piso. Sistema de pivote de carcasa de asiento y respaldo: • Pivote sobre bujes de poliamida exentos de mantenimiento. • Mecánica de plegado: por gravedad, sin ningún tipo de resorte. Composición asiento y respaldo: • Bloque compacto de espuma de poliuretano moldeado en frío sobre estructura metálica interna. • Totalmente tapizado y fácilmente intercambiable por disponer de un cierre de cremallera. Apoyabrazos: • Plásticos con estructura inferior metálica plegables. • Sistema de plegado: automático. Debe plegarse en conjunto con el respaldo y asiento. Almohadillas: • Espuma de poliuretano inyectado con retardante de llama, según normas nacionales e internacionales. Tapizado: • Tela tramada de algodón / poliéster, con aplicación posterior de retardante de llama . Color a elección. Dimensiones: • Respaldo: • Alto: 480 mm • Ancho: 440 mm • Profundidad: 765 mm • Asiento: • Ancho: 450 mm • Profundidad: 430 mm • Alto: 60 mm • Apoyabrazos: • Largo: 271 mm • Ancho: 52 mm • Butaca:	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• Altura plegada: 755 mm • Altura desplegada: 840 mm • Profundidad plegada: 160 mm • Profundidad desplegada: 635 mm • Ancho: 520 mm En todos los casos las medidas son aproximadas.	