

ANEXO CONVOCATORIA

91/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Voltaje: 220V Capacidad del tanque: 25 L Potencia: 1500 W Caudal de aire: 216 l/min Velocidad de rotación: 2850 rpm Presión máxima: 8 bar KIT:: INFLADOR, PISTOLA PARA SOPLETEAR Y MANGUERA ESPIRALDA	
2	Kit de 101 Piezas con caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia. Trabas metálicas. CONTENIDO • 18 tubos hexagonales encastre de 1/2". (8-10-12-13-14-16-17-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32mm) • 4 tubos hexagonales encastre de 1/2". (13-17-19-22mm) • 13 tubos hexagonales encastre de 1/4". (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm) • 8 tubos hexagonales encastre de 1/4". (6-7-8-10-11-12-13-14mm) • 1 Criquet de 1/4" con expulsor de tubos • 1 Barra de Extensión de 1/4" de 50 mm • 1 Barra de Extensión de 1/4 de 100 mm • 1 Barra deslizante de 1/4" de 115 mm • 1 Movimiento universal de 1/4" • 1 Barra de extensión de 1/4 flexible de 150 mm • 1 Criquet de 1/2" con expulsor de tubos • 1 Barra de extensión de 1/2" de 125 mm • 1 Barra de extensión deslizante de 1/2" 250 mm con adaptador deslizante que permite uniendo las 2 prolongaciones en una palanca de fuerza • 1 Movimiento universal de 1/2" • 4 Bocallaves sacabujias de 13, 17, 19, 22 mm • 1 Mango destornillador para Puntas de 1/4" • 1 Adaptador para tubos de 1/4" • 9 Puntas varias de 1/4" en organizador • 17 Bocallaves de 1/4" con puntas • 1 Adaptador de 1/2" a puntas de 5/16" • 15 Puntas de 5/16" • 3 Llaves Allen de 1.5, 2, 2.5 milímetros	