ANEXO CONVOCATORIA

21/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Placa de Red Wifi PCIe Interfaz: PCI Express Cantidad de Antenas: 2 Tipo de Antena: Desmontable Omnidireccional (RP-SMA) Ganancia de Antena: 2dBi Seguridad inalámbrica: 64/128 BIT WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK Estándares: IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b	
2	Auriculares con micrófono Formato del auricular: Headset Con micrófono: Sí Impedancia: 32 Ω Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz Sensibilidad: 100 dB Largo del cable: 1.8 m aprox.	
3	Webcam Resolución dinámica: 1280 * 720 Velocidad de fotogramas: 25 fps Longitud focal: 3 cm-infinito	
4	Potencia de salida (RMS): 20 W Tipos de filtros del parlante: Pasivo Formato del parlante: Caja Cantidad de parlantes: 2 Con Bluetooth: No Es apto para uso en exteriores: No Conectores de entrada: Plug Respuesta mínima en frecuencia - Respuesta máxima en frecuencia: 80 Hz - 20 kHz	
5	• Hasta 2 perfles para cuentas SIP • Puertos WAN y LAN 10/100: 2RJ45 • 1 puerto FXS (RJ11) • 1 puerto FXO (RJ11) • Compatible con una amplia gama de códecs de voz, G.711 con Anexo I/II, G.723.1, G.2729A/B, G.726, iLBC • Con conectividad IP para teléfonos y fax • Indicador de correo de voz • SIP sobre TCP/TLS • LED de estatus para la alimentación, el teléfono, la línea PSTN, la red, e indicador de mensajes pendientes • Dimensiones: 115 x 25 x 75 • Con SIP sobre TCP/TLS	