

ANEXO CONVOCATORIA

24/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	BIDON PLASTICO PROFESIONAL Apto COMBUSTIBLE *ANTIESTATICO - ANTIVENTEO* -- Capacidad 20 litros -- Diseñados especialmente rígidos para combustible -- Color Rojo o Amarillo -- Descarga a 45 grados. -- Línea profesional -- INCLUYE EMBUDO PICO SURTIDOR ANTIVENTEO grabado de seguridad-precaución -- Con Rosca	
2	MANGUERA PVC 3/4" x 50 Metros Reforzada con malla interior de alta densidad que le permite soportar hasta 20 bar de presión. CARACTERISTICAS - Fabricada con malla textil diagonal de alta densidad. - Tubo interior de PVC negro + Capa trenzada de poliéster. - Tubo exterior de PVC con protección UV. - Resiste hasta 20 bar de presión. - Soporta hasta 60°.	
3	Tensión: 220 VCA - 50 Hz Motor: 1600 W Temperatura: del agua: 5°C - 35°C Caudal: 360 L/h - 6 L/min P.máx admisible: 13 MPa- 130 bar P. máx de servicio: 9 MPa - 90 bar P.máx de alimentación: 0,7 MPa Manguera: 5 metros Aislación: IPX5	
4	Tension: 220v/ 50 Hz Voltaje de Carga: 12v - 24 v Corriente de carga: 20 AMP - Potencia: 255 w Fusible de Salida: 30 Amp Bobinado: Cobre	
5	Cantidad de escalones: 16 Con pies antideslizantes: Sí Altura máxima de la escalera: 4.75 m Materiales de la estructura: Aluminio Tipo de posición: plegable Altura de la escalera cerrada: 1 cm Es plegable: Sí Altura de la escalera andamio: 1.2 m Altura de la escalera tijera: 2.25 m	
6	-FLUJO: 5000 l/h -VOLTAJE: 220v -2 AÑOS DE GARANTIA INCLUYE: -MANGUERA DE 1"1/4 X 1,50 MTS DE RETORNO -MANGUERA DE BARREFONDO DE 1"1/4 X 5 MTS	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6	-CEPILLO MEDIALUNA -BARRAL DE ALUMINIO X 2 MTS -CANASTO ATRAPA PELO PARA EL VACIADO DE LA PILETA -CARTUCHO FILTRANTE LAVABLE	
7	Potencia: 1500 W o superior Capacidad: 40L o superior Tipos de aspiradora: De tacho Es apto para líquido: Sí Es inalámbrico: No Tipos de colector: Sin bolsa Con filtro de salida: Sí Tipo de encendido: Manual Tipo de alimentación: Eléctrica Voltaje: 220V	